



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАКАЗОВ SHANN CBD30Q



Эффективный комплектующий заказов CBD30Q — является надежным инструментом для сферы современного e-commerce и пищевых предприятий. Техника создана для достижения максимальной продуктивности смены.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип привода **Электрический**

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность	3000 кг
Расстояние до центра нагрузки	600 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	933 мм
Колесная база	2115 мм
Эксплуатационная масса	1150 кг
Нагрузка на ось с грузом, передняя/задняя	1390/2760 кг
Нагрузка на ось без груза, передняя/задняя	860/290 кг

ШИНЫ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Шины	Полиуретановые
Размер шин, передние	φ250×80 мм
Размер шин, задние	φ82×173 мм
Дополнительные колеса (размеры)	φ127×57 мм
Колеса, количество передних/задних	1X+2/2
Протектор, передний	620 мм

Протектор, задние	455 мм
Высота подъема	135 мм
Высота ручки в положении мин./макс.	1070/1370 мм
Высота опущенных вил	82 мм
Общая длина	2570 мм
Длина до торца вил	1350 мм
Габаритная ширина	823 мм
Размер вил	55/230/1220 мм
Общая ширина вил	685 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	27 мм
Ширина прохода для паллет 1000x1200 поперек	3090 мм
Ширина прохода для поддонов 800x1200 продольно	2965 мм
Радиус поворота	2290 мм

СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость движения с грузом/без, км/ч	8.0/8.5 км/ч
Скорость подъема с грузом/без	25/35 мм/с
Скорость опускания с грузом/без	30/30 мм/с

ДВИГАТЕЛИ

Номинальная мощность приводного двигателя	2026-02-02 00:00:00 кВт
Номинальная мощность двигателя подъема	2026-02-02 00:00:00 кВт

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Батарея (Lead-acid)	24/560 В/А·ч
Батарея (LiFePO4)	559 В/А·ч

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Эффективность комплектации

- Оптимизированная платформа оператора для быстрого и безопасного сбора заказов.
- Интуитивные элементы управления расположены в зоне максимальной доступности.

■ Плавность работы

- Электронная система управления гарантирует отсутствие рывков при позиционировании.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.