



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПАЛЛЕТ SHANN CBD20SR



Профессиональный перевозчик паллет CBD20SR — разработан для работы с тяжелыми паллетами и логистических центров. Погрузчик рассчитан на многосменную интенсивную эксплуатацию.

**100% прямой импорт.** Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип привода	<b>Электрический</b>
Тип оператора	<b>Стоя</b>
Грузоподъемность	<b>2000 кг</b>
Расст. до центра нагрузки	<b>600 мм</b>
Расст. х (ведущая ось – вилы)	<b>767 мм</b>
Колесная база	<b>1348 мм</b>
Высота ручки	<b>1150/1430 мм</b>

### ШИНЫ И КОЛЁСА

Материал шин	<b>Полиуретан</b>
Размер передних шин	<b>φ250*80 мм</b>
Размер задних шин	<b>φ80*70 мм</b>
Доп. колеса	<b>φ127*57 мм</b>
Кол-во колёс	<b>1X+2/4 перед/зад</b>
Колея передняя	<b>490 мм</b>
Колея задняя	<b>470 мм</b>

### ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Габаритная длина	<b>1948 мм</b>
Длина до торца вил	<b>798 мм</b>
Габаритная ширина	<b>775 мм</b>
Размер вил	<b>54/180/1150 мм</b>
Общая ширина вил	<b>570/650 мм</b>
Высота опущ. вил	<b>90 мм</b>

## МАЧТА

Высота подъема	<b>1600/2000/2500 мм</b>
Начальный подъем	<b>120 мм</b>
Высота с опущ. мачтой	<b>1082/1212/1382 мм</b>
Высота с выдвин. мачтой	<b>2118/2508/3018 мм</b>

## ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

Дорожн. просвет	<b>28 мм</b>
Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	<b>2490 мм</b>
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	<b>2407 мм</b>
Радиус поворота	<b>1670 мм</b>
Макс. уклон с грузом/без	<b>8/20 %</b>

## СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движ. (с/без груза)	<b>7/7.1 км/ч</b>
Скорость подъема (с/без)	<b>110/150 мм/с</b>
Скорость опускания (с/без)	<b>180/180 мм/с</b>

## МАССА И НАГРУЗКИ

Экспл. масса	<b>1130 кг</b>
Нагрузка на ось с грузом (перед/зад)	<b>1090/2040 кг</b>
Нагрузка на ось без груза (перед/зад)	<b>840/290 кг</b>

## ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Рабочий тормоз	<b>Электромагнитный</b>
Мощность привода	<b>1.5 кВт</b>
Мощность подъема	<b>2.2 кВт</b>
Батарея Lead-acid	<b>24/240 В/А·ч</b>
Батарея LiFePO <sub>4</sub>	<b>24/150 В/А·ч</b>
Уровень шума	<b>70 дБА</b>

## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

---

### ■ Компактная конструкция

- Оптимизированный профиль корпуса обеспечивает превосходную маневренность.
- Специально спроектированная рукоятка гарантирует комфортное управление.

### ■ Интеллектуальный привод

- Современный электродвигатель гарантирует плавное ускорение и низкий уровень шума.

### ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте [vertikum.ru](https://vertikum.ru) или позвоните **8 800 232-03-14**.

*Индивидуальные скидки при оптовом заказе.*