



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РИЧТРАК SHANN CQD 20-D



Надежная высотная техника CQD 20-D — представляет собой стандарт для крупных складских комплексов и высотного складирования. Оборудование гарантирует быструю обработку паллет на верхних ярусах.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	Электрический
Тип управления	Сидя
Номинальная грузоподъемность	2000 кг
Расстояние между центрами нагрузки	600 мм
Расстояние от центра ведущей оси до вилок	377 мм
Колесная база	1510 мм

ШИНЫ И КОЛЁСА

Шины	Полиуретановые
Размер шин, передние	Φ343×140 мм
Размер шин, задние	Φ340×114 мм
Колес, передние/задние	1×/2 вед.
Протектор (колея) задние	1196 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Наклон мачты/каретки вперед/назад	2/4 °
Высота кабины	2210 мм
Общая длина	2546 мм

Длина до торца вил	1396 мм
Габаритная ширина	1270/1260 мм
Размеры вил	40/120/1150 мм
Каретка вил класс/тип	2В
Ширина каретки вил	928 мм
Разброс вил	708 мм
Расст. между рычагами	900 мм
Расстояние вылета	600 мм
Дорожный просвет под мачтой	80 мм

МАЧТА

Высота мачты опущена	6526 мм
Свободный подъем	5386 мм
Макс. высота подъема	16300 мм
Высота мачты выдвинута	17240 мм

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

Ширина прохода (1000×1200 поперек)	2849 мм
Ширина прохода (800×1200 вдоль)	2899 мм
Радиус поворота	1783 мм
Длина поперек колесных кронштейнов	1960 мм

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движения (с грузом/без)	10/10 км/ч
Скорость подъема (с грузом/без)	290/450 мм/с
Скорость опускания (с грузом/без)	500/500 мм/с
Скорость выдвижения (с грузом/без)	120/120 мм/с
Макс. уклон (с грузом/без)	10/10 %

МАССА И НАГРУЗКИ

Эксплуатационная масса	от 3605 кг
Нагрузка на оси без груза перед/зад	2245/1360 кг
Нагрузка на оси с грузом (вилы выдвинуты)	727/4878 кг
Нагрузка на оси с грузом (вилы втянуты)	2030/3575 кг

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Мощность приводного двигателя	6,5(AC) кВт
Мощность двигателя подъема/гидравлики	20 кВт
Батарея	48/400 (LiFePO4) В/А·ч
Уровень шума	65 дБА

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Немецкое качество

- Мачта из немецкой стали производства Mannstaedt GmbH минимизирует раскачивание груза.
- Немецкий редуктор бренда Kordel рассчитан на интенсивную эксплуатацию.

■ Интеллектуальное управление

- Джойстиковое управление finger-tip с тонкими настройками 5 параметров.
- Сенсорный дисплей, бесключевой доступ и память до 99 профилей операторов.

■ Гидравлика и стабилизация

- Система стабилизации груза ASC предотвращает избыточное раскачивание при движении.
- Демпфирование секций мачты позволяет выполнить точные настройки плавности работы.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.