



## ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК SHANN CPD30JE



Погрузчик CPD30JE идеально приспособлен для содержания торговых площадей, аптечных складов и производственных цехов. Модель гарантирует легкость управления и быструю обработку грузов.

**100% прямой импорт.** Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	<b>Электрический</b>
Номинальная грузоподъемность	<b>3000 кг</b>
Расстояние до центра тяжести груза	<b>500 мм</b>
Высота подъема (стандартная)	<b>3000 мм</b>
Высота свободного подъема	<b>155 мм</b>

### РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Размер вил (Д × Ш × В)	<b>1070×125×45 мм</b>
Угол наклона мачты (вперед/назад)	<b>6/12 °</b>
Общая длина (без вилок)	<b>2690 мм</b>
Общая ширина	<b>1230 мм</b>
Высота мачты в опущенном состоянии	<b>2065 мм</b>
Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решеткой)	<b>4260 мм</b>
Высота защитного козырька/верхнего ограждения	<b>2105 мм</b>
Расстояние от сиденья до верхнего ограждения	<b>990 мм</b>
Передний свес	<b>485 мм</b>
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	<b>160 мм</b>

Колёсная база	1700 мм
Колея (передняя/задняя)	1000/970 мм
Минимальный радиус поворота	2500 мм
Минимальная ширина рабочего прохода (AST)	2700 мм

## РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)	20/20 км/ч
Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)	470/500 мм/с
Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки)	460/430 мм/с
Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	
Максимальное тяговое усилие	20 кН
Рабочее давление гидравлической системы	18.5 МПа

## ШИНЫ

Тип шин	Пневматические
Размер передних шин	28x9-15-14PR
Размер задних шин	6.50-10-10PR

## МАССА

Собственный вес (без нагрузки)	4280 кг
--------------------------------	---------

## СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Тип батареи	LiFePO4
Напряжение/Ёмкость батареи	156/230 В/А·ч
Мощность тягового двигателя (ход)	20 кВт

### ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте [vertikum.ru](https://vertikum.ru) или позвоните **8 800 232-03-14**.

*Индивидуальные скидки при оптовом заказе.*